



产品数据表

烟雾探测器测试剂

Smoke Test

No. PR02105

I. 产品描述

用于检测烟感报警器的功能性，使用便捷、简单、安全。同时也可检测探测器烟感通风口是否被异物堵塞而导致烟雾无法正常进入感应器。

II. 应用

用于检测商业及住宅烟感报警器的功能性

III. 产品特性

- 模拟产生烟雾，为检测烟雾报警器营造逼真、有效的测试条件
- 对于光电型和离子型烟雾探测器均适用
- 方便使用，测试人员只需站在地板上即可完成工作
- 不腐蚀塑料
- 无有害物质
- 不含第一类或第二类臭氧层消耗物质

IV. 产品数据

外观	包装内为水白色液体，喷出为烟雾
气味	醇类气味
密度 (20°C)	0.82 g/cm ³
闪点	13.3°C
塑料安全性	不腐蚀塑料
挥发速度	非常快
可燃性	高度易燃
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 充分摇动罐体。
2. 在烟雾探测器下方大约 1 米处握住罐体，喷射 2-3 秒。如果在 5 秒内警报未响起，则立即重复这一过程。某些设备有内置延迟以减少假报警。如果报警未响，检查设备是否故障或电量耗尽。
3. 对于与喷淋装置、卤化物灭火系统或中央监控系统连接的探测器，使用前确保系统处于测试模式。
4. 不可用于一氧化碳探测器。
5. 切勿过量喷射。过量喷射后，在产品完全蒸发之前可能降低灵敏度。



产品数据表

VI. 包装

PR02105 12*70g

版本: V3

日期: 2025 年 2 月 10 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

