



# 产品数据表

## 3-36 多功能精密润滑剂&缓蚀剂 3-36 Multi-Purpose Lubricant & Corrosion Inhibitor No. PR03009&PR03011

### I. 产品描述

基质为石油类混合物的多功能润滑剂，可形成一层透明的薄膜，润滑及防止工件磨损或腐蚀。多功能产品同时提供润滑、防锈、渗透、排湿、清洁的功能。

### II. 应用

管件、铸件、齿轮、焊缝、电线、固定装置、模具、夹具、垫片、卡盘、钻杆、热处理工件、加工表面、焊点、铝挤压材料、气动工具、传送带、冻结接头、锁具、升降机。

### III. 产品特性

- 多功能润滑剂，集清洗、润滑、渗透、排湿、防锈于一身
- 可润滑和保护传动部件和金属表面
- 出色的渗透性，能有效置换水分，防止生锈
- 有效松动生锈的部件和黏性的机械装置
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试
- NSF H2 注册

### IV. 产品数据

外观	蓝绿色液体
基底类型	石油类
闪点	88.9°C
比重	0.83
塑料安全性	否
成膜类型	不干膜
膜厚	0.635 至 1.905 微米
挥发速度	慢
绝缘强度	38,800 伏特
工作温度	-45.6 至 121.1°C
推进剂	无
NSF 分类编码	H2
去除方式	用石油产品、溶剂油或者接点清洗剂去除
保质期	自生产日起 10 年



### V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 仓储温度切勿超过 38°C。
3. 可采用刷涂、浸泡、喷涂的方法进行涂覆，以保护表面和防止潮气进入。
4. 用于潮湿的部件，涂覆直至沥液变清，无水分。





# 产品数据表

## VI. 包装

PR03009	1*5Gal/15.4kg
PR03011	1*55Gal/169kg

版本: V2

日期: 2024年12月16日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher**<sup>®</sup>  
BIOREMEDIATING parts washing system

