



产品数据表

水性硅质润滑剂 Water Based Silicone No. PR03035

I. 产品描述

一款不可燃、NSF H1 注册的重型硅润滑剂，可以与食品偶然接触，防止黏连和附着，对绝大多数表面安全。

II. 应用

食品加工和处理设备、滑道、导轨、轨道、传送带、装瓶机械、切片机、烤箱、冷冻机、刀具、锯子、投币机、联动装置、锁具、滑轮、定时器、橡胶密封件、工具、贩卖机和陶瓷绝缘件。

III. 产品特性

- 富含硅
- 水性配方，不可燃
- 对塑料安全
- NSF H1 注册，可与食品偶然接触

IV. 产品数据

外观	奶白色乳状液
基底类型	硅
闪点	无
比重	0.9664 (不含推进剂)
PH	9.7
塑料安全性	是
成膜类型	硅膜
膜厚	未测定
挥发速度	慢
绝缘强度	未测定
工作温度	-17.8 至 204.4°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H1
去除方式	肥皂和水
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 使用前请充分晃动罐体。
3. 握住罐体，与待喷涂表面相距 20 至 30 厘米。
4. 使用延长管以精准喷雾。





产品数据表

VI. 包装

PR03035 12*396g

版本: V2

日期: 2024 年 12 月 15 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

