



产品数据表

SP-400 超长效防锈蜡
SP-400 Corrosion Inhibitor
No. PR03286

I. 产品描述

长效的室内/室外防锈剂，为所有设备在高温、潮湿、化学或严重的腐蚀环境中提供保护。适用于需进行长期储存的机械表面和组装件。

II. 应用

电机、轴、暴露在空气中的设备、原材料或成品的室外储存。

III. 产品特性

- 所形成的蜡质软膜可抵御湿气和盐雾，适用于海运或室外长期储存
- 长效防护，室外储存时间可达 2 年
- 符合军工标准 Mil-C-16173 Grade 4 中腐蚀性测试
- NSF H2 注册

IV. 产品数据

外观	深琥珀色粘稠液体
闪点	48.3°C
比重	0.87
塑料安全性	否
成膜类型	蜡质干膜
覆盖面积	93 m ² /3.785 L
膜厚	50.8 微米
NSF 分类编码	H2
去除方式	可采用溶剂油、干洗溶剂或脂肪族石油溶剂去除，也可用以上材料稀释
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 需保护的表面应保持干燥，无灰尘、油脂、油污和腐蚀。
3. 采用刷涂、喷涂和浸泡的方式。传统的喷涂设备在产品经石油溶剂稀释后也可使用。
4. 待保护的工件或组装件干燥后再进行后续处理。
5. 具体操作方法和注意事项可参照 SP-400 作业指导书。





产品数据表

VI. 包装

PR03286 1*5Gal/16.5kg

版本: V2

日期: 2024 年 12 月 22 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

