



柴油除积碳添加剂 **Diesel Fuel Therapy Diesel Injector Cleaner Plus** No. PR05212

I. 产品描述

此款减排配方在康明斯 L-10 喷油嘴清洁度测试中被评为优秀级别。 可清洁喷油嘴、除水、提升 柴油润滑性、提高发动机功率和 MPG (燃油效率)。

Ⅱ.应用

适用于柴油发动机。

Ⅲ. 产品特性

- 不含酒精
- 和所有柴油兼容
- 适用于生物柴油
- 提升低硫燃油的润滑性
- 适用于春季和夏季,或气温高于 4°C 的环境

Ⅳ. 产品数据

| 外观 | 深琥珀色液体 |
|-------|-----------------------------|
| 比重 | 0.81 |
| 闪点 | 60°C |
| 塑料安全性 | 否 |
| 添加比例 | 预防性维护:1 瓶处理 35 加仑(132L)燃油 |
| | 已存在问题的情况:1 瓶处理 18 加仑(68L)燃油 |
| 去除方式 | 采用除脂剂或 CRC 刹车部件清洁剂 PR05088 |
| 保质期 | 自生产日起 10 年 |



V. 使用方法

对于预防性维护和生物柴油燃料:本产品足以处理多达 35 加仑的柴油。 对于已存在问题的情况:每 35 加仑柴油使用 2 瓶。将产品倒入油箱并正常运行。在寒冷气候 条件下,使用 CRC 柴油抗凝添加剂(SKU 05412)。对于即将来临的极端气候,在气温下降前 将 CRC 柴油低温抗凝润滑添加剂 (SKU 05612) 添加到柴油中。

EVAPO-RUS

VI. 包装

1

PR05212 12*12 fl oz(约 354mL)

las



maximizes electronics performance BIOREMEDIATING parts washing system



www.crcindustries.cn

1 / 1