



产品数据表

皮带保护剂 Belt Conditioner No. PR05350

I. 产品描述

消除皮带异响并延长皮带使用寿命。可有效去除皮带表面的油污、油脂和釉质。防止皮带打滑和上釉。每隔 4,800 公里使用一次以避免保护剂干燥引起皮带打滑。

II. 应用

适用于所有扁平、圆形、蛇形或 V 型皮带（皮革、橡胶、帆布或织物）。

III. 产品特性

- 延长皮带寿命
- 消除异响
- 适用于各种皮带材料

IV. 产品数据

外观	无色液体
基质	聚异丁烯
比重	0.7 (不含推进剂)
闪点	-9°C
成膜类型	粘性、无色、不干
塑料安全性	是
挥发速度	快
介电强度	26,600 Votls/Mil
工作温度	最高 176.7°C
推进剂	碳氢
去除方式	采用溶剂油或高闪点接点清洁剂
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. 为了员工安全，切勿在设备通电或表面温度高的情况下喷涂。
2. 涂覆在干净、干燥的表面（无蜡或油脂）。在室温下使用。
3. 将罐子保持在直立位置，距离皮带表面大约 20 至 25 厘米。
4. 谨慎喷涂。不要喷涂超过皮带可吸收的量。根据需要重复喷涂。

VI. 包装

PR05350 12*212g 版本: V2 日期: 2025 年 1 月 21 日



maximizes electronics performance

