



产品数据表

Jump Start 低温启动剂 Jump Start Starting Fluid with Lubricity No. PR05671

I. 产品描述

Jump Start 低温启动剂可确保设备在寒冷或潮湿条件下快速、经济地启动。含有上气缸润滑剂，最大限度地减少冷启动过程中的磨损。该产品符合联邦超低硫含量要求。

II. 应用

适用于汽油和柴油发动机，如汽车、卡车、摩托车、船用舷外发动机、草坪和花园设备、建筑设备等。发动机关闭时，喷入进气口或空气滤清器。

不适用于配备电热塞的柴油车辆。

III. 产品特性

- 含 20% 乙醚
- 在低至 -53.9°C 的温度下仍有效
- 延长蓄电池和起动机的使用寿命，减少发动机磨损
- 润滑上气缸并防锈

IV. 产品数据

外观	透明液体
比重	0.7
闪点	< -7°C
塑料安全性	是
保质期	自生产日起 10 年

V. 使用方法

将罐子保持在直立位置。在发动机关闭的情况下，向进气系统（空气滤清器、化油器或进气歧管）喷一次或两次。启动发动机，如有必要，在启动发动机的同时继续喷射，直到发动机开始平稳运行。使用本产品前确认发动机未浸水。不要与电热塞一起使用。

VI. 包装

PR05671 12*311g

版本：V2

日期：2025 年 1 月 21 日

