



产品数据表

Engine Stor 发动机养护雾化油 Engine Stor Fogging Oil No. PR06068

I. 产品描述

作为雾化油，保护使用中或季节性储存的电气连接装置、舷内机、舷外马达、尾机驱动和内燃机，以延长其寿命。作为长期的金属保护剂，保持活塞、活塞环和气缸壁不发生腐蚀，还可保护易生锈的卷轴、工具和金属表面。

II. 应用

作为防锈剂，可用于钓鱼卷轴、金属零件，保护所有舷内机、舷外机，船用发动机，对于汽油和酒精混合燃料、手动工具和电动工具均安全。仅适用于汽油发动机。

III. 产品特性

- 适用于所有 2 冲程和 4 冲程发动机
- 保护船用发动机部件免受腐蚀
- 可用于季节性储存

IV. 产品数据

外观	琥珀色粘稠液体
基质	石油溶剂
比重	0.896 (不含推进剂)
闪点	>177°C
塑料安全性	是
推进剂	碳氢
保质期	自生产日期 10 年



V. 使用方法

1. 安全警告：拆除螺旋桨。
2. 用 CRC 船用清洗剂和除脂剂清洗发动机并进行必要的维修和调整。
3. 加满油箱并添加 CRC 船用燃油稳定剂。
4. 运行电机，直到达到其工作温度。切勿在没有冷却水的情况下运行电机。
5. 在发动机运转的情况下，将 CRC Engine Stor 发动机养护雾化油喷入每个化油器约 5-10 秒。
6. 关闭点火开关，取下火花塞，并将 CRC Engine Stor 发动机养护雾化油喷入气缸。
7. 用起动机索起发动机一到两次，以润滑活塞、活塞环和气缸壁。
8. 在正确装回火花塞前，将产品直接喷在火花塞和火花塞孔处。



产品数据表

VI. 包装

PR06068 12*369g

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 21 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

