



产品数据表

船用重型硅润滑剂 MARINE HEAVY DUTY SILICONE LUBRICANT No. PR06077

I. 产品描述

干净、无气味、高防水性；防腐；润滑并保护木材、尼龙、橡胶、金属、帆布和皮革。消除异响，减少磨损和黏连。工作温度范围广（-40 至 204°C）。

II. 应用

可用于线缆、滑轮、绞盘、紧固件、拉链、铰链、插销、钓鱼卷轴、索具、帆装滑道等的润滑和防护。

III. 产品特性

- 具有良好的防水性能
- 工作温度范围广
- 不留痕迹
- 用于塑料或漆面需进行小面积测试

IV. 产品数据

外观	无色透明液体
基质	硅
比重	0.748（不含推进剂）
闪点	<-18°C
塑料安全性	否
成膜类型	半干薄膜
挥发速度	快
介电强度	350 伏/密耳
推进剂	碳氢
工作温度	-40 至 204°C
去除方式	用肥皂和水、CRC HydroForce 多功能除脂剂用力擦洗
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 直接喷涂在待处理区域。
4. 使用延长管可精准喷涂。

注意事项：本品含丙酮，对于塑料或漆面可进行遮蔽保护，切勿过量喷涂。使用前可进行小面积测试。





产品数据表

VI. 包装

PR06077 12*255g

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 21 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

