



产品数据表

船用燃油稳定剂 Marine Fuel Stabilizer No. PR06161

I. 产品描述

浓缩高效的配方，可使储存的燃料保持新鲜，便于下一季启动并实现整年都达到优良的性能。减少乙醇汽油的有害影响，避免燃油变质形成胶质和树脂物以堵塞喷油器、滤清器和燃油管路。保护发动机内部部件和燃油系统免受腐蚀。

II. 应用

适用于所有 2 冲程和 4 冲程汽油发动机、船用发动机、农业设备、草坪和花园设备、链锯、发电机、喷气式滑艇、割草机、摩托车、吹雪机、雪地摩托和拖拉机。

III. 产品特性

- 适用于所有 2 冲程和 4 冲程汽油发动机
- 保持燃油存储稳定性，保护燃油系统长达 1 年
- 减少乙醇汽油因吸水导致的变质

IV. 产品数据

外观	琥珀色液体
基质	石油溶剂
比重	0.89
闪点	54.6°C
挥发速度	慢
保质期	自生产日起 10 年

V. 使用方法

1. 每 5 加仑汽油需添加 1 盎司本品。
2. 运转发动机 5-10 分钟，使处理后的燃油充分进入到燃油系统和发动机各个部位以发挥其作用。
3. 为了减少由于使用乙醇汽油带来的变质风险，建议每次加油时都添加 CRC 船用燃油稳定剂。

VI. 包装

PR06161 12*236mL

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 21 日



maximizes electronics performance

SmartWasher
BIOREMEDIATING parts washing system

