



# 产品数据表

## 气体检漏剂 Aerosol Leak Detector No. PR14503

### I. 产品描述

使各种气体, 包括空气管道的现场检漏更加简单快捷。水基配方, 不含任何油、硅酮或有害溶剂。

### II. 应用

制冷机组、空调系统、排气装置、管路、阀门、螺栓连接处、焊缝及压缩机。

### III. 产品特性

- 不可燃
- 即使在低压条件下也能突出显示泄漏处
- 无异味

### IV. 产品数据

外观	无色澄清液体
闪点	无
比重	1.0 (不含推进剂)
PH	10.4
塑料安全性	对大部分塑料安全 (使用前需进行小面积测试)
挥发速度	慢
NSF 分类编码	P1
去除方法	用水去除
保质期	自生产日起 10 年



### V. 使用方法

1. 均匀喷涂在要测试的区域。
2. 难以接触的位置请使用延长管。
3. 在确切的泄漏点, 将出现气泡。
4. 由于产品的特性, 在低温条件下容易结霜, 即使回温至十摄氏度左右也不易融化, 从而导致使用异常, 若遇此种情况, 请将产品存储于 20 摄氏度以上的环境中直至内容物可正常流动; 或将罐体装于防水袋中, 在 30 摄氏度左右的水中静置 10 分钟即可。

### VI. 包装

PR14503 12\*510g

版本: V2

日期: 2024 年 12 月 29 日



maximizes electronics performance

**SmartWasher**  
BIOREMEDIATING parts washing system

