



产品数据表

加强型空调清洗剂 Auto AC Pro Cleaner No. PR1753204

I. 产品描述

可在夏季和冬季，以及更换空调滤芯时进行清洗，可有效去除因空调蒸发器污染引起的异味。采用特殊的泡沫配方以简便的方式清洗空调系统。清洗后，气味怡人。

II. 应用

清除空调蒸发器、管道、冷凝器上所有的污染物

III. 产品特性

- 含有抗菌成分
- 配备 45cm 延长管，可精准清洗
- 气味清新

IV. 产品数据

外观	白色泡沫
使用温度	15-35°C
推进剂	碳氢
保质期	自生产日起 5 年

V. 使用方法

清洗空调蒸发器：

1. 确保发动机和所有电气设备关闭。
2. 移除活性炭空调滤芯和其它过滤装置。
3. 充分摇动罐体，将延长管安装在按头喷嘴处。
4. 将延长管插入空调出风口 30cm 深，持续喷射直至整个系统充满泡沫。
5. 使产品充分反应至少 30 分钟——整个过程中，泡沫会通过空调排水管流出。
6. 启动发动机，使其怠速运行 10 至 20 分钟，将制热和排风系统开到最大档。
7. 检查空调蒸发器是否干燥，更换新的活性炭空气滤芯。
8. 在整个操作过程中，确保活性泡沫完全蒸发，开启车窗和车门以确保操作区域通风良好，引擎盖开启。

清洗空调冷凝器：

1. 确保发动机和所有电气设备关闭。
2. 充分摇动罐体，将延长管安装在按头喷嘴处。
3. 通过延长管喷涂产品，使泡沫均匀地附着在冷凝器上，反应 10 至 20 分钟，冷凝器上的灰尘、污垢和昆虫会随着泡沫流走。
4. 用气枪进行清扫，确保活性泡沫无残留。





产品数据表

VI. 包装

PR1753204 6*470g (500mL)

版本: V2

日期: 2025 年 2 月 10 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

