



产品数据表

高效环保可剥离防护涂层

PEEL OFF

No. PR20240

I. 产品描述

用于无孔材料的保护性红色可撕膜。CRC PEEL OFF 会留下封闭的涂层，该涂层在大约 15 分钟的干燥时间后可剥离。

II. 应用

- 在制造、组装、运输和储存过程中保护金属和抛光表面
- 非作业期间保护工具和模具
- 保护不同表面免受油漆飞溅污染
- 临时遮蔽

III. 产品特性

- 15 分钟即可轻松剥离
- 喷漆作业期间，可避免使用美纹纸和胶带

IV. 产品数据

外观	固体柔性涂层
颜色	红色
弹性	高弹性
稳定剂	高 UV 和温度耐受力
塑化剂	不迁移
强度	涂层在 95%RH (25°C) 条件下耐受 10 天
盐雾	>350 小时
溶解性	溶于碳氢、芳香烃、酮
保质期	自生产日起 2 年

V. 使用方法

1. 确保喷涂表面干燥和干净。
2. 使用前请先检查与部件的兼容性。
3. 使用前请充分摇匀。
4. 喷涂产品，形成连续均匀的涂层，以获得良好的防护。
5. 较厚的涂层更容易剥离。
6. 使用后，倒置罐体喷射直至仅有推进剂喷出。

VI. 包装

PR20240

12*500mL

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 23 日



maximizes electronics performance

SmartWasher
BIOREMEDIATING parts washing system

