



产品数据表

导电润滑脂
GEL 452
No. PR2052

I. 产品描述

用于带压电触点的含银凝胶。

II. 应用

适合压力下的电气触点。

III. 产品特性

- 出色的附着力，可以在非常高的压力下使用
- 在-10°C 至 120°C 的温度下具有良好的稳定性
- 具有耐候性和抗氧化性
- 稳定的稠度：不会随时间软化或硬化
- 对热水和冷水都有很好的耐受力，不发生乳化，因此在潮湿环境中使用非常有效
- 分散均匀的超细银电荷保证压力触点的良好导电性

IV. 产品数据

产品类型	添加金属的增强矿物润滑脂
颜色	灰黄色
结构	微晶
填料	粒度非常细的研磨银
滴点	190°C
工作温度	-10°C 至 120°C
锥入度	265-295
NLGI	2
抗水性	0-90 5 (DIN 51807 T1)
铜片腐蚀	1a
保质期	自生产日起 6 年



V. 使用方法

1. 用刷子涂抹在待处理的部件上。
2. 均匀完整地涂抹。

VI. 包装

PR2052 1*3.5kg

版本: V2 日期: 2025 年 1 月 13 日



maximizes electronics performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

