



产品数据表

焊接防飞溅剂 Anti Spatter For Welding No. PR3033

I. 产品描述

CRC Anti Spatter for Welding 是一款基于先进技术的水基型润滑剂，可以迅速形成一层有效的防护膜，防止焊渣粘附在周围的金属表面。CRC Anti Spatter for Welding 使清理更简便，无需再用传统的方法凿、磨或刷除焊渣，有效节省时间。这层水基的膜可以轻易用布擦除，使被清理的表面能进行后续的上漆或涂保护层，例如使用 CRC Zinc-It。

II. 应用

推荐使用在电焊嘴、Mig 焊和 Tig 焊嘴、焊接件、电焊钳、接触焊嘴、工具、金属模具和台式防飞溅罩上。

III. 产品特性

- 水基型配方。无需采用溶剂清洗剂即可轻易去除，减少因为石油基或硅物质残留而引起后续油漆或涂层的粘附力问题。即使工件表面略有残留也可以直接焊接。
- 气味温和。提供更好的工作环境，使操作员更舒适。
- 含有缓蚀剂。防止操作中以及周围的金属发生闪锈问题。
- 无害配方。无其它石油基产品所带来的健康、安全、仓储以及废弃物处置的困扰。
- 不含已知的臭氧层消耗物质。在满足 EPA 关于臭氧层消耗物质规定的同时达到出色的效果。

IV. 产品数据

闪点	<0°C (推进剂)
气味	温和
外观	奶白色乳状液
沸点	100°C
溶解性	溶于水
比重	0.8872
推进剂	DME
成膜类型	不干膜
ASTM D-56 (闪点)	<0°C (闭杯)
去除方式	用布擦去即可
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 使用产品前请阅读完整的标签。
2. 摇晃均匀，在预涂表面 20 至 30cm 处拿住瓶罐。
3. 在需要焊接的区域喷涂轻薄均匀的一层膜。





产品数据表

4. 在干净的表面使用效果最佳。
5. 焊接后，在后续涂覆处理前擦拭或清理表面
6. 为了个人安全，请不要在设备通电时使用。

VI. 包装

PR3033 6*300g

版本：V2

日期：2024 年 12 月 15 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

