



产品数据表

强效橡胶润滑保护剂 808 SILICONE No. PR3050&PR3055

I. 产品描述

808 SILICONE 强效橡胶润滑保护剂是一款多功能硅润滑剂，无腐蚀性配方，可形成持久、无色的薄膜，润滑、保护和消除摩擦引起的噪音和黏连。同时，808 SILICONE 强效橡胶润滑保护剂是一款出色的脱模剂。

II. 应用

- 润滑、防水并保护橡胶、塑料、金属、尼龙和木材。
- 恢复、保护和保存橡胶垫；悬置和密封件；乙烯基车顶；挡风雨条；仪表板；车门饰条和塑料零件。
- 保护和润滑工具、起重机、千斤顶、锁、插销、开关、控制器、拉链和滑轮。
- 塑料、复合材料的脱模剂。

III. 产品特性

- 透明、无残留、无味
- 抵御湿气
- 减少摩擦、磨损、噪音
- 硅含量高

IV. 产品数据

外观	透明
颜色	水白色
气味	溶剂
比重	0.87
蒸气密度	100mHg (20°C)
成膜类型	透明、不干薄膜
闪点	-17°C
沸点	80°C (初沸点)
水中溶解性	可忽略不计
挥发物含量	60%
推进剂	碳氢
最佳润滑温度范围	-38 至 290°C
保质期	自生产日起 5 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 为了得到最佳效果，请在干净的表面上使用。
4. 喷涂一层均匀的薄膜。
5. 如有需要，重复喷涂。

VI. 包装

PR3050	6*280g
PR3055	6*330g

版本：V2

日期：2025 年 1 月 15 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

