



接点全效养护润滑剂 KONTAKT 61 No. PR70509, PR70513

I. 产品描述

一款专门为各种类型的电触点和机电运动部件设计的清洁、润滑和防腐产品。

# Ⅱ. 应用

- 清洁脏的触点(对于腐蚀的触点,建议使用 KONTAKT 60)
- 润滑滑动表面和插头插座,降低接触面磨损的敏感性
- 保护接触面免受潮气和腐蚀侵蚀

# Ⅲ. 产品特性

KONTAKT 61 中的溶剂混合物可溶解油污、油和树脂沉积物,形成滑动和润滑膜层,排出水分并防止腐蚀。

# Ⅳ. 产品数据

颜色	蓝色透明
密度(20°C)	0.76 g/cm <sup>3</sup> (不含推进剂)
闪点(ASTM D56)	< 0°C
挥发速率(乙醚=1)	大约 5
清洗剂类别	有机溶剂清洗剂
使用配比	直接使用
保质期	自生产日起6年

# V.认证

北约仓储号(NATO stock number):6850-12-160-1941

# VI. 使用方法

- 使用 KONTAKT 61 最简单的方法是采用气雾剂。产品配备延长管可精准喷涂。 大量喷涂以清洁接触表面。若为形成润滑和保护膜,每对触点上喷涂几滴即可。
- KONTAKT 61 的清洁效果可以通过物理方式得到改善,例如操作开关,将插头插拔数次。对 于极脏或腐蚀的触点,建议使用 CRC KONTAKT 60 触点修复清洗剂。
- KONTAKT 61 可置换水分并形成微米级的润滑和保护膜。一般情况下,这层薄膜不影响导电性。然而,在非常低的电压下,例如小于1伏特,可能会出现电压不足从而无法突破油膜的情况。此时需单独进行测试。
- 为了减少硬度低的贵金属(涂层)触点的磨损,建议使用 CRC 合成触点润滑剂 KONTAKT GOLD 2000。
- 当使用 KONTAKT 61 时,应消除所有引火源。切勿在设备通电时喷涂。



CRC 大中华区 技术咨询: customercare.cn@crcind.com 客户服务: 4008 200 836 1 / 2





### Ⅶ. 包装

PR70509	12*200mL
PR70513	12*400mL

版本: V2 日期: 2025 年 1 月 23 日





2 / 2

CRC 大中华区 技术咨询: customercare.cn@crcind.com 客户服务: 4008 200 836