



产品数据表

Sta-Plex 极压高级红色润滑脂 Sta-Plex Extreme Pressure Premium Red Grease No. PRSL3190

I. 产品描述

Sta-Plex™ 极压高级红色润滑脂是一款多用途的红色复合锂基 NLGI #2 润滑脂，含有耐极压、耐磨和抗氧化添加剂。适合高温和高性能应用。滴点为 260°C。

II. 应用

矿业、金属生产、机械加工、注塑成型、滚球和滚子轴承、窑炉、装配生产线、烘箱、卡车、汽车、公交车、建筑设备、越野作业、拖拉机、割草机、收割机、水泵等。

III. 产品特性

- 高粘度油配合复合锂皂基，具有较宽的温度范围和出色的稳定性
- 聚合物和多种添加剂能有效抗压抗磨，防止锈蚀或氧化
- 在高要求和苛刻的润滑需求下能够抵抗冲击和冲刷，具有出色的抗水性能
- NSF H2 注册

IV. 产品数据

外观	深红色介于半固体和固体的润滑脂
基质	复合锂基
比重	0.93
闪点	150°C
NLGI 等级	2
粘度 40°C	215cSt
Timken OK 值	60 磅
四球磨损	0.54mm
四球极压	315kg, 50 LWI (载荷磨损指数)
滴点	260°C
耐水冲刷性	4.1%
工作温度	-23 至 163 °C
去除方式	使用除脂剂或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. 切勿与不同类型的润滑脂混合。
2. 切换前，请用溶剂去除原先所有不兼容的润滑脂。
3. 按标签的箭头，拔出盖子，将润滑脂安装于注脂枪上。
4. 直接施涂在干净干燥的表面。





产品数据表

VI. 包装

PRSL3190 10*396g

版本: V2

日期: 2024 年 12 月 10 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

