



# 产品数据表

## 铜基抗咬合润滑剂 Copper Anti-Seize and Lubricating Compound No. PRSL35901, PRSL35903

### I. 产品描述

Sta-Lube 铜基抗咬合润滑剂是一款通用抗咬合润滑剂，防止由于高温、重负载、振动和腐蚀而引起的卡死问题。这款设计独特的配方，质地光滑，颗粒度细，非常适用于紧密装配的零部件。具有导电性。

### II. 应用

配件，衬套，法兰，集管，螺母，螺钉，螺柱，螺纹表面，管道，塞子和歧管，以防止表面咬合和磨损。

### III. 产品特性

- 工作温度范围宽
- 防止螺纹表面咬合或磨损
- 使配件连接、装配更快、更轻松，有效节省时间
- 减少昂贵的停机时间和部件损坏
- 可有效防止锈蚀或氧化
- 作用于钢制螺栓螺母的扭矩系数 (K) 0.1

### IV. 产品数据

外观	铜基半固态膏体
基质	铜基
比重	1.21
闪点	216°C
塑料安全性	是
成膜类型	不干
工作温度	-70.5 至 1093.3°C
NLGI 等级	1
军工标准号	满足 Mil-PRF-907E
去除方式	可用通用除脂剂去除，如 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR
保质期	自生产日起 10 年



### V. 使用方法

1. 清理螺纹表面上的污垢和旧化合物。注意：进行打磨或用钢丝刷清理时，使用防尘口罩。
2. 在配合面涂上产品并进行组装。
3. 为避免污染，不使用产品时保持容器密闭。
4. 不适用于氧气系统。





# 产品数据表

## VI. 包装

PRSL35901	12*226g
PRSL35903	12*453g

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 23 日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher**<sup>®</sup>  
BIOREMEDIATING parts washing system

