



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

食品级防卡润滑剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-09-24

修订日期: 2024-09-24

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164245

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名:	食品级防卡润滑剂
化学品英文名:	Food Grade Anti-Seize & Lubricating Compound
其他名称:	无
产品代码:	SL35906 & PRSL35906
成分信息:	参见第3部分
产品的推荐用途与限制用途:	
推荐用途:	防卡润滑剂。
限制用途:	无资料
供应商的详细信息:	
名称:	希安斯贸易(上海)有限公司
地址:	上海市静安区武宁南路488号2403室
电子邮箱:	-
固定电话:	+86 21 6236 6035
传真:	-
应急咨询电话(24h):	+86 532 8388 9090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述:
灰白色膏状固体。轻微气味。火灾期间,可能会形成危害健康的气体。

GHS危险性分类:
依据GB30000.2-29-2013,本产品所有成分均无分类或低于相应浓度限值,因此本产品不被分入任一GHS类别。

标签要素:
本产品没有GHS危害分类,因此GB30000.2-29及GB15258所列的各项标签要素,即象形图,警示词,危险性说明,防范说明等项,均不适用。

物理和化学危险:	火灾期间,可能会形成危害健康的气体。
健康危害:	该产品对人类健康无明显危害。
环境危害:	该产品对水生环境无明显危害。
其他危害:	无

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物/物品: 混合物

成分:

化学名称	CAS号	浓度或浓度范围(质量分数,%)
白色矿物油	8042-47-5	30 - 40
碳酸钙	471-34-1	20 - 30



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

食品级防卡润滑剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-09-24

修订日期: 2024-09-24

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164245

聚异丁烯的均聚物	9003-27-4	20 - 30
滑石	14807-96-6	10 - 20
非晶态二氧化硅	112945-52-5	1 - 3
二氧化硅	7631-86-9	1 - 3
二氧化钛	13463-67-7	1 - 3
二氯二甲基硅烷与二氧化硅的反应产物	68611-44-9	< 1

未被列明的成分包括: 1) 无分类的成分, 2) 低于GB 30000.1-2024第6章节表1所要求的浓度限值的成分。

第4部分 急救措施

吸入:	转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如出现症状, 就医。
皮肤接触:	用水冲洗皮肤/淋浴。如刺激发展和持续, 就医。
眼睛接触:	立即用大量清水冲洗眼睛, 偶尔提起上下眼睑。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。如刺激发展和持续, 就医。
食入:	漱口。如吞咽且患者有意识, 请饮用少量的水。没有毒物控制中心的建议, 不要催吐。如出现症状, 就医。
可能出现的急性和迟发效应:	直接接触眼睛可能会引起暂时的刺激。
急救人员的个体防护:	务必让医务人员知道所涉及物质, 并采取防护措施以保护他们自己。
对医生的特别提示:	提供一般支持措施, 并根据症状进行治疗。

第5部分 消防措施

灭火剂:	
适用的灭火剂:	使用二氧化碳, 水喷雾或雾状水, 泡沫灭火。
不适用的灭火剂:	无资料。
特别危险性:	火灾期间, 可能会形成危害健康的气体。
灭火注意事项及防护措施:	消防员必须使用标准防护设备, 包括阻燃外套、带面罩的头盔、手套、橡胶靴, 以及在封闭空间内的 SCBA。用水喷雾冷却暴露在高温下的容器, 如果不涉及风险, 则移除容器。使用标准消防程序, 并考虑其他相关材料的危害。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:	让不必要的人员远离。关于个人防护, 请参阅SDS第8部分。
环境保护措施:	本品不溶于水, 会在水中沉淀。避免排入下水道、水道或地面。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:	少量泄漏: 用吸水材料(如布、羊毛)擦拭。彻底清洁表面, 清除残留污染物。清扫或真空吸收溢出物, 收集在合适的容器中进行处理。如果没有风险, 停止材料流动。产品回收后, 用水冲洗该区域。
防止发生次生危害的预防措施:	立即清理泄漏物, 避免再次泄漏。



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

食品级防卡润滑剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-09-24

修订日期: 2024-09-24

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164245

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项:

局部或全面通风:

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

安全操作说明:

操作人员应遵守操作流程并采用SDS第8部分推荐的个体防护装备。

操作注意事项-预防措施:

避免长时间或反复接触皮肤。仅在通风良好的区域使用。有关产品使用说明, 请参阅产品标签。

储存注意事项:

安全储存的条件:

远离热源和火源。请存放在阴凉干燥处, 避免阳光直射。保持容器密闭。

应避免的物质:

氧化材料, 酸。

安全包装材料:

储存于原容器中。

第8部分 接触控制和个体防护

职业接触限值:

依据 GBZ 2.1,
滑石粉尘(游离SiO₂含量<10%) (CAS#14807-96-6)
- PC-TWA(总尘)=3mg/m³、PC-TWA(呼尘)=1mg/m³;
二氧化钛粉尘(CAS#13463-67-7)
- PC-TWA(总尘)=8mg/m³;
职业接触限值与产品的当前物理形态无关。

生物限值:

未制定相应标准。

工程控制方法:

应使用良好的全面通风(通常每小时换气10次)。通风率应与条件相匹配。如果可行, 使用工艺外壳、局部排气通风或其他工程控制措施将空气中的浓度水平保持在推荐的暴露限值以下。如果尚未建立接触限值, 请将空气传播水平保持在可接受的水平。处理本产品时, 应提供洗眼设施和紧急淋浴。

个体防护设备:

呼吸系统防护:

如果工程控制不可行或如果实际接触暴露超过适用的暴露限制, 请使用NIOSH批准的带有机蒸气筒的筒式呼吸器。在密闭空间和紧急情况下使用自给式呼吸器。需要进行空气监测以确定实际的员工暴露水平。

手防护:

戴上防护手套, 例如: 丁腈橡胶。

眼睛防护:

佩戴带侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

皮肤和身体防护:

穿合适的防护服。如有需要, 穿合适的隔热防护服。

卫生措施:

始终遵守良好的个人卫生措施, 例如在处理材料后和进食、饮水和/或吸烟前进行清洗。定期清洗工作服和防护设备以去除污染物。

第9部分 理化特性

外观与性状:

灰白色膏状固体

气味:

轻微气味

气味阈值:

无资料

分子式:

无资料



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写
食品级防卡润滑剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-09-24

修订日期: 2024-09-24

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164245

相对分子量:	无资料
熔点/凝固点 (°C):	1710 °C (估计值)
沸点/初沸点 (°C):	232.2 °C (估计值)
密度:	无资料
相对密度 (水=1):	1.21
饱和蒸气压 (20°C) (kPa):	< 0.01 kPa
正辛醇/水分配系数:	无资料
在水中的溶解度:	不溶
在有机溶剂中的溶解度:	无资料
闪点 (°C):	229.4 °C (开杯)
自燃温度 (°C):	260 °C (估计值)
燃烧极限-上限 (%):	无资料
燃烧极限-下限 (%):	无资料
分解温度 (°C):	无资料
易燃性 (固体、气体):	无资料
爆炸性:	无资料
爆炸极限-下限 (%):	无资料
爆炸极限-上限 (%):	无资料
pH 值:	无资料
黏度 (mPa·S):	无资料
相对蒸气密度 (空气=1):	无资料
相对蒸发速率 (乙酸正丁酯=1):	慢
挥发性百分比:	57% (估计值)

第10部分 稳定性和反应性

稳定性:	本产品正常环境温度下储存和使用, 是稳定的。
危险反应的可能性:	本产品正常使用条件下, 没有发生危险反应的可能性。
应避免的条件:	不相容物。避免热, 火焰, 火花。
不相容的物质:	氧化材料, 酸。
危险的分解产物:	碳氧化物, 金属氧化物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性:	
LD50 (经口,大鼠):	197500 mg/kg
LD50 (经皮,兔子):	无资料



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

食品级防卡润滑剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-09-24

修订日期: 2024-09-24

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164245

LC50 (吸入,大鼠,4h):	无资料
白色矿物油 (CAS#8042-47-5)	
LD50 (经口,大鼠):	> 5000 mg/kg bw
LD50 (经皮,兔子):	> 2000 mg/kg bw
LC50 (吸入,大鼠,4h):	> 5 mg/L
皮肤刺激或腐蚀:	非此类。
眼睛刺激或腐蚀:	非此类。
呼吸或皮肤过敏:	非此类。
生殖细胞致突变性:	非此类。
致癌性:	非此类。
生殖毒性:	非此类。
特异性靶器官系统毒性-一次接触:	非此类。
特异性靶器官系统毒性-反复接触:	非此类。
吸入危害:	非此类。

第12部分 生态学信息

生态毒性:

白色矿物油 (CAS#8042-47-5)

LL50 (鱼类,96h): > 10000 mg/L

LL50 (溞类,48h): > 100 mg/L

EC50 (藻类,72h): 无资料

持久性和降解性: 无资料。

潜在的生物累积性: 无资料。

土壤中的迁移性: 无资料。

第13部分 废弃处置

废弃化学品: 尽可能回收利用, 如不能回收利用, 采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

受污染包装: 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物, 所以即使空容器也要注意标签警示。空容器应送往经批准的废物处理场所进行回收或处置。

废弃注意事项: 废弃处置前应参照国家和地方有关法规, 将废弃化学品进行回收再生, 或装在密封的容器中, 送至专门的废物处理场所。

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号): 不受管制

联合国运输名称: 不受管制



化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写

食品级防卡润滑剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-09-24

修订日期: 2024-09-24

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-164245**

联合国危害性分类:	不受管制
包装类别:	不受管制
海洋污染物 (是/否):	否
运输注意事项:	——运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电; ——装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸; ——严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运; ——运输途中应防曝晒、雨淋,防高温,夏季最好早晚运输; ——中途停留时应远离火种、热源、高温区; ——公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留; ——铁路运输时要禁止溜放; ——运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准,对该化学品的管理作了相应规定:

法规名称	涉及名录	具体情况
危险化学品安全管理条例	危险化学品目录	均未列入
危险化学品安全管理条例	中国重点监管的危险化学品名录	均未列入
新化学物质环境管理办法	中国现有化学物质名录	均列入
化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定	中国严格限制的有毒化学品名录	均未列入
易制毒化学品管理条例	易制毒化学品目录	均未列入

第16部分 其他信息

编写和修订信息:

按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483)标准和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准,对前版 SDS 进行修订。

缩略语和首字母缩写:

CAS: 化学文摘号

LC50: 半数致死浓度

EC50: 半数影响浓度

LD50: 半数致死剂量

PC-TWA: 时间加权平均容许浓度,以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度

PC-STEL: 短时间接触容许浓度,指在遵守PC-TWA的前提下,允许短时间(15分钟)接触的浓度

IARC: 国际癌症研究机构

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

ADR: 《关于危险货物道路国际运输的欧洲协议》

RID: 《国际危险货物铁路运输欧洲协议》

IMDG: 国际海运危规则

IATA: 国际航空运输协会

ICAO-TI: 国际民用航空组织《国际民航公约》



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

食品级防卡润滑剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-09-24

修订日期: 2024-09-24

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-164245**

免责声明:

本安全技术说明书 (SDS) 的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本安全技术说明书 (SDS) 是基于当前已知的各方面信息编写, 对其长期的时效性, 编写者将不负任何责任。本安全技术说明书 (SDS) 只为受过适当培训的本产品操作人员提供产品使用安全方面的资料。本安全技术说明书 (SDS) 的使用者, 在特殊的使用条件下, 必须对本安全技术说明书 (SDS) 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本安全技术说明书 (SDS) 所导致的伤害, 安全技术说明书 (SDS) 的编写者将不负任何责任。每一位产品使用者应在操作前仔细阅读本安全技术说明书 (SDS) 的各项内容。如需更多信息以保证正确的评估, 请联系产品供应商。