



产品数据表

食品级白色润滑脂，283G

No.PR03038



产品描述

此款 NSF H1 级别的多功能油脂是专为高负荷、长效润滑的应用而设计，能够保护设备，防止其生锈、氧化和磨损，避免出现甩油、剪应力破坏或易被水和清洗剂冲刷的现象。

应用

可适用于烘焙房、罐瓶机、啤酒厂、罐头厂、乳制品厂。

单位包装描述

16 盎司 (473ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

白色润滑脂，带有 Perma-Lock®

净重

283 g

UPC 条码

078254030388

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

133

每箱重量

5 kg

12/5 条码

30078254030389

外观

白色乳状

基底类型

合成

闪点

-6.7°C

可燃性等级-CPSC

极度易燃

比重

0.68

塑料安全性

是

成膜类型

油脂

挥发速度

中等

绝缘强度

未确定

NLGI 等级

2

页数: 1/2

更新日期: 14-Dec-18



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	-17.8 至 232.2°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	138530
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、易燃、限量
去除方法	使用清洗剂或者刹车部件清洗产品

特性

- 高纯度、高品质润滑脂，可提供优异的润滑性和持久性
- 对塑料安全
- NSF H1 认证，可与食品偶然接触

使用方法

- 使用产品前请先仔细阅读完整的标签
- 设备通电时切勿使用
- 使用前需摇匀
- 喷涂时保证成膜轻薄、均匀
- 可用延长管喷涂难以触及的部位

页数: 2/2

更新日期: 14-Dec-18



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。