



产品数据表

食品级链条润滑剂, 340G

No.PR03055



产品描述

合成润滑剂和矿物油的混合物, 专为辊子驱动装置和传送链条的润滑而设计。通过减少摩擦和磨损以渗透、润滑及保护传动部件。NSF H1 认证, 可以与食品偶然接触

应用

传送链条、包装设备、起重机链条、连杆和辊子组零件、叉车和许多其它工业应用

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

食品级链条润滑剂, 带 Perma-Lock®

净重

340 g

UPC 条码

078254030555

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

133

每箱重量

5.44 kg

I 2/5 条码

30078254030556

外观

透明水白色液体

基底类型

矿物油

闪点

> 188°C

可燃性等级-CPSC

无

比重

0.874

塑料安全性

是

成膜类型

油膜

挥发速度

非常慢

页数: 1/2

更新日期: 14-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	-13.3 至 162.8°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	126481
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	98.6
VOC g/L (消费品)	1528.9
VOC lbs/gal (消费品)	12.8
去除方式	用石油溶剂或含氯溶剂去除

特性

- 油性保护膜，有效地润滑金属表面
- 含有抗磨配方，可延长链条寿命
- 能迅速渗透至链条衬套以及销子部分，提供最大的附着性
- 对塑料安全
- NSF H1 认证，可以与食品偶然接触

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 在每个衬套上喷涂以形成一层均匀的薄膜
- 用布擦去过量的产品
- 必要时，重复喷涂
- 仅使用可以达到所需效果的用量

页数: 2/2

更新日期: 14-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。