



产品数据表

TAC 2 粘性润滑剂 TAC 2 Adhesive Chain Lubricant No. PR03076

I. 产品描述

一款出色的润滑剂，具有牢固的粘性，可粘结到链条/磨损表面，通过减少导致金属疲劳的摩擦和磨损，使其保持在最佳的工作状态。

II. 应用

传动链、开式齿轮、起重机、绞车、滑轮、叉车、升降机、滚轮、车库门、衬套、密封件、O形密封圈和钢丝绳

III. 产品特性

- 减少摩擦和磨损
- 出色的耐水冲刷性
- NSF H2 注册，可用于食品加工行业

IV. 产品数据

外观	蓝色液体
基质	碳氢
比重	0.71 (不含推进剂)
闪点	<-18°C
塑料安全性	对绝大多数塑料安全
成膜类型	软膜
挥发速度	快
工作温度	最高 176.7°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H2
去除方式	采用石油蒸馏油或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 直接喷涂在待润滑区域，作为链条润滑剂时喷涂在重叠链条侧板上缘，待润滑剂凝固后再通电。

VI. 包装

PR03076 12*383g

版本: V2 日期: 2025 年 1 月 2 日