



产品数据表

食品级机械油, 311G

No.PR03081



产品描述

可用于食品加工设备。迅速渗透，松散铁锈、水垢、灰尘和锈蚀。满足 FDA 法规 CFR 21-178.3570，可与食物偶然接触。不含硅的配方几乎无色无味。NSF H1 认证

应用

直接接触食品的加工设备，包括秤、风扇、推车、厨房、灌瓶厂、滑道、传送带、支架、烤箱、厨灶、填料机、搅拌机、冷库、轨道、烹饪器具

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

通用型不含硅润滑剂，带 Perma-Lock®

净重

311 g

UPC 条码

082847030815

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

76

每箱重量

5.9 kg

I 2/5 条码

30082847030816

外观

透明无色液体

基底类型

矿物油

闪点

93°C

可燃性等级-CPSC

否

比重

0.82

塑料安全性

对大部分塑料安全 (需进行小面积测试)

成膜类型

不干的油性薄膜

粘度 (40°C)

7.6 cP

挥发速度

非常慢

页数: 1/2

更新日期: 14-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	0 至 148.9°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	151383
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	0
VOC g/L (消费品)	0
VOC lbs/gal (消费品)	0
去除方式	用石油馏出物去除

特性

- 不含硅
- 零 VOC
- NSF H1 认证，可以与食品偶然接触

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 在距离要喷涂的表面 20-30 厘米处握住罐体
- 喷涂以形成一层均匀的薄膜。仅使用可以达到所需效果的用量
- 用布擦去过量的产品
- 必要时，重复喷涂

页数: 2/2

更新日期: 14-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。