



产品数据表

Parcel Glide®食品级硅质润滑剂，443ml

No.PR03139



产品描述	NSF H1 级别的硅质喷剂。形成一层无色、无味、不着色的膜，润滑和保护邮政包裹机器
应用	推荐在邮政包裹机器上使用
单位包装描述	16 盎司（473 ml）非气溶胶喷罐
品牌	希安斯（中国）
一般描述	硅质润滑剂
净重	443 mL
UPC 条码	078254031392
单位尺寸	23.83H x 6.99W x 9.53D 厘米
装箱数量	12
箱子尺寸	26.04H x 21.59W x 28.58D 厘米
每托盘箱数	95
每箱重量	4.99 kg
I 2/5 条码	30078254031393
外观	水白色液体
基底类型	硅
闪点	< -18°C
可燃性等级-CPSC	极度易燃
比重	0.66
塑料安全性	对绝大多数塑料安全（需进行小面积测试）
成膜类型	硅膜
挥发速度	快
介电强度	350 伏特/密耳
工作温度	-40 至 204.4°C

页数: 1/2

更新日期: 27-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



推进剂	无
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	141104
去除方式	用碳氢去除

特性

- 避免包装物的粘附和附着，同时保护大部分表面
- NSF H1 认证，可以与食品偶然接触

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 轻轻喷涂在需要润滑的滑道、固定板和轨道上，形成一层均匀的薄膜
- 重复步骤 2 直至达到充分的润滑和保护作用
- 按需重复喷涂以保持性能

页数: 2/2

更新日期: 27-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。