



产品数据表

SP-300 防锈剂
SP-300 Corrosion Inhibitor
No. PR03246

I. 产品描述

不干薄膜可保证室内储存防腐时间长达 9 个月，能迅速排除水分，提供中短期防护。

II. 应用

制造设备、机加工表面、生产中金属部件、刀片、挤压铝型材、抛光后的金属、压模、模具、链条、锯子、渔具、枪支、火炮、发动机部件和轴承。

III. 产品特性

- 可有效排除水分以及水基的金属加工物质
- 不干薄膜，可保护金属部件在室内储存达 9 个月
- 预防指印腐蚀效果极佳
- NSF H2 注册

IV. 产品数据

外观	蓝绿色液体
基质	石油馏分
气味	松香气味
闪点	63°C
比重	0.7838
塑料安全性	对绝大多数塑料安全
成膜类型	不干薄膜
挥发速度	慢
工作温度	-45.6 至 121.1°C
NSF 分类编码	H2
去除方式	用 CRC Brakleen 去除
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 仓储温度切勿超过 38°C。
3. 使用前需摇匀。
4. 可采用刷涂、浸泡、喷涂的方法进行涂覆，以保护表面和防止潮气进入。
5. 用于潮湿的部件，涂覆直至沥液变清，无水分。





产品数据表

VI. 包装

PR03246 1*18.9L (14.74Kg)

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 6 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

