



## 产品数据表

### 底盘装甲 Rubberized Undercoating No. PR05347

#### I. 产品描述

一种橡胶化合物，可提供坚韧、灵活的防护，防潮、防盐和防道路碎片。干燥速度快，特别耐磨。保护部件免受腐蚀和/或作为隔音材料。可用于任何可能发生腐蚀的地方。

#### II. 应用

密封汽车的车底、焊缝、行李箱内部和防火墙。

#### III. 产品特性

- 提供最大程度的覆盖和保护
- 无泡配方，不会产生一团气泡，导致表面不受保护
- 留下光滑的表面，外表更类似油漆，而不是传统的底漆
- 具有消音功能

#### IV. 产品数据

外观	黑色不透明液体
比重	0.85-0.90 (不含推进剂)
闪点	-20°C
成膜类型	沥青
涂覆面积	1.86 m <sup>2</sup> /罐
塑料安全性	否
推进剂	碳氢
去除方式	采用除脂剂或 CRC 刹车部件清洁剂 PR05088
保质期	自生产日起 5 年

#### V. 使用方法

1. 使用前充分摇动罐体至少 1 分钟。



CRC公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过 ISO 9001:2015 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC®、EVAPO-RUST®、KONTAKT CHEMIE®、SmartWasher®、K&W®、Sta-Lube®、Marykate®、Ambersil®、KF®、Ados®、Action Can®、Kitten®和Q20®。



# Solutions to Keep You Moving



2. 为了达到最佳防护效果，请在 18 至 32°C 进行喷涂。确保表面干净、干燥、无碎屑。
3. 避免误喷涂于饰条和漆面，使用遮蔽胶带确保没有误喷涂。立即用蘸有矿物油或煤油的布清除过多的产品。干燥后的涂层可使用丙酮去除。
4. 避免在排气系统和传动系统部件等高温表面上喷涂本品。
5. 用短而均匀的移动路径喷涂表面，以确保最大覆盖范围。干燥时间可能会有所不同，本产品将在 36 至 48 小时内完全干燥。
6. 每次使用后清理喷嘴，倒置罐体喷射直至仅有推进剂喷出。

## VI. 包装

PR05347	12*453g
---------	---------

版本: V1

日期: 2023 年 6 月 21 日



maximizes  
electronics  
performance



**SmartWasher®**  
BIOREMEDIATING parts washing system



CRC公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过 ISO 9001:2015 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC®、EVAPO-RUST®、KONTAKT CHEMIE®、SmartWasher®、K&W®、Sta-Lube®、Marykate®、Ambersil®、KF®、Ados®、Action Can®、Kitten®和Q20®。

技术咨询: [customer care.cn@crcind.com](mailto:customer care.cn@crcind.com)  
客户服务: 021-6236 6035

