



## 产品数据表

### Zinc-It® 即冷镀锌 (亮银), 369G

No.PR18414



#### 产品描述

一款丙烯酸质地、自我牺牲型锌喷剂，干燥后的膜层含锌量为 65% 以上，可保护黑色金属免受氧化。通过在环境和基材之间形成一层隔绝膜层，防止铁锈或腐蚀的发生和扩散

#### 应用

螺纹、外露的边缘处、紧固件、管道、焊接件、围栏、栏杆、炉栅、电杆、断路器面板外壳、雨水管、标牌、门、拖车、垃圾桶、T台和导轨

#### 单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

#### 品牌

希安斯 (中国)

#### 一般描述

冷镀锌喷剂

#### 净重

369 g

#### UPC 条码

078254184142

#### 单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

#### 装箱数量

12

#### 箱子尺寸

20.96H x 21.08W x 28.19D 厘米

#### 每托盘箱数

95

#### 每箱重量

5.9 kg

#### I 2/5 条码

30078254184143

#### 外观

灰色液体

#### 闪点

-19°C

#### 可燃性等级-CPSC

高度易燃

#### 比重

0.77 至 0.85

#### 塑料安全性

否

#### 成膜类型

灰色磨砂干膜

#### 挥发速度

快

#### 干燥时间-完全干燥

48 小时

#### 干燥时间-表干

20 分钟

#### 二次涂覆

24 分钟至 16 小时内

#### 覆盖面积

2.6 至 3.0 m<sup>2</sup>(达到 76.2 微米涂层厚度)

页数: 1/2

更新日期: 08-May-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



## 产品数据表



工作温度	未测定
推进剂	碳氢
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、易燃、限量
VOC% (消费品)	45.9
VOC g/L (消费品)	579
VOC lbs/gal (消费品)	4.83
去除方式	可采用石油溶剂

### 特性

- 保护层呈现亮银色
- 表干速度快
- 能有效抵御腐蚀
- 完全干燥后可在表面进行涂漆或焊接

### 使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 为了实现最佳效果，涂覆前使用钢丝刷、磨料或 CRC®清洁剂/除脂剂除去污垢、机油、铁锈或腐蚀。让表面干燥
- 使用前充分摇动罐体
- 在距表面 20-30 厘米处握住罐体并喷涂，知道所需区域完全覆盖。必要时重复这一过程，以确保形成光滑、均匀的覆盖层。牺牲性涂层会在金属基体之前磨损，随着时间的流逝，需要增加涂层
- 如需要更多的保护，在每次干燥后，再进行多次涂层
- 为了防止阀门堵塞，倒置罐体，喷涂 2-5 秒，以清除阀门和按钮上的锌

页数: 2/2

更新日期: 08-May-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。