



产品数据表

渔具卫士
Tackle Guard
No. PR6028

I. 产品描述

CRC 渔具卫士专为所有渔具而设计，是保护和润滑的优良选择，同时凭借其穿透力驱除湿气，留下不会干燥的持久薄膜。保护所有适用于淡水及盐水环境的渔轮免受锈蚀的影响，不会损伤尼龙线、EVA 手柄、密封件等。

II. 应用

- **渗透性**——驱除水分，留下持久的薄膜，不会变干。
- **预防性维护**——建议在捕鱼期间每天喷涂一次。如果频繁使用渔具或渔具持续暴露在恶劣环境中，在季节结束时或更早的时候，应将渔轮拆开、清洁和润滑，并大量喷涂 CRC 渔具卫士。
- **屏蔽恶劣环境**——消除因恶劣环境暴露（如高温、盐雾等）而导致的故障，在金属上形成分子膜，以防止湿气和其他腐蚀性环境引起的锈蚀。

III. 产品特性

- 排湿：适用于浸水设备
- 湿气屏障：防止启动前发生故障
- 保护膜：隔绝水分
- 润滑剂：在所渗透的区域提供润滑，恢复顺畅工作，消除异响
- 不含硅
- 渗透剂：有助于松解生锈或腐蚀的零件
- 防止腐蚀

IV. 产品数据

外观	琥珀色液体
气味	怡人
基底类型	石油类
成膜类型	持续的自修复分子膜
闪点	79°C
沸点	193°C (初馏分)
比重	0.81
粘度	4cP (@20°C)
涂敷面积	90-100m ² /L
推进剂	碳氢
去除方式	用 CRC 全效环保清洗剂 PR2018CR 去除
保质期	自生产日起 5 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 不得在通电设备上使用。
2. 均匀喷涂一层薄膜以保护表面并隔绝水分。建议每天薄喷一次。
3. 根据需要，每当季末或更早时，应拆卸、清洁、润滑渔轮，并大量喷涂CRC渔具卫士。
4. 大量喷涂，以松解生锈/卡住的部件。完全渗透可能需要几个小时。
5. 为了置换水分，喷涂潮湿的表面，直至沥液澄清。
6. 仅在通风良好的区域使用。允许溶剂在通电前完全挥发（最多4小时，取决于表面条件和环境）。

VI. 包装

PR6028 6*100g (130mL)

版本：V1

日期：2025年1月20日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDiating parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn