



产品数据表

多功能食品级润滑油脂 Multi-Purpose Food Grade Grease No. PRSL35600, PRSL35605

I. 产品描述

复合铝基优质润滑脂，获得 NSF H1 注册，可用于食品生产和加工行业。此款 NLGI #2 多用途润滑脂为白色，具有光滑的黄油质地。

II. 应用

任何可能和食品接触的地方均可使用，灌瓶厂、啤酒厂、罐头厂、纸盒/包装设备、乳品公司、食品加工和处理设备、肉类加工产线、高速和高压的封罐机等。

III. 产品特性

- 复合铝基润滑脂
- 出色的抗水性能，有效抗压抗磨，防止锈蚀或氧化
- NSF H1 注册，可以与食品偶然接触

IV. 产品数据

外观	白色介于半固体和固体的润滑脂
基质	复合铝基
比重	1.128
闪点	250°C
NLGI 等级	2
ISO 粘度等级	68 (基础油)
Timken OK 值	40 磅
四球磨损	< 0.50mm
四球极压	250kg 最小 (焊接负荷)
滴点	260°C
倾点	-17.8°C
耐水冲刷性	10%
工作温度	-34.4 至 149 °C
NSF 分类编码	H1
去除方式	使用除脂剂或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. 切勿与不同类型的润滑脂混合。
2. 切换前，请用溶剂去除原先所有不兼容的润滑脂。
3. 按标签的箭头，拔出盖子，将润滑脂安装于注脂枪上。
4. 直接施涂在干净干燥的表面。





产品数据表

VI. 包装

PRSL35600	10*396g
PRSL35605	1*15.8kg

版本: V2

日期: 2025 年 2 月 26 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

