



产品数据表

盐渍清洗及保护剂

SALT TERMINATOR® Engine Flush, Cleaner & Corrosion Inhibitor

No. PRSX32M

I. 产品描述

清洁和保护任何接触盐（盐水、含盐空气、道路盐）的物体，可溶解具有破坏性的盐分沉积物，这种污渍仅用水无法彻底去除。清洗后会形成一层防止锈蚀的保护层。使用本产品冲洗冷却系统，可增加舷外机、输入/输出设备、舷内机、喷气艇和 PWC 个人水上艇的使用年限。将本品纳入日常维护程序可防止腐蚀导致的昂贵维修费用，对于延长齿轮及设备的使用寿命有所帮助。无需擦洗。对于在盐水或淡水环境中的船用发动机来说，是必不可少的电机冲洗剂。

II. 应用

冲洗船用发动机、冷却系统、船尾驱动器、热交换器；清洁和保护船只、PWC 个人水上艇、拖车、齿轮、渔具、汽车、房车、卡车、工具、摩托车、ATV 全地形越野车，自行车，露台家具等！可在任何暴露于盐的表面上安全使用，包括玻璃钢、钢、铝、玻璃、镁、云母、木材、铬、塑料和橡胶。

III. 产品特性

- 浓缩配方，经济便捷
- 对人体和环境无害
- 清洁和防护兼顾
- 自带混合器，可连接标准水管自动稀释
- 与类似产品相比，清洗后不会留下斑痕

IV. 产品数据

外观	蓝色液体
基质	水基
比重	1.03
闪点	93.3°C
塑料安全性	是
PH	9.1-9.9
挥发速度	慢
工作温度	0 至 100°C
去除方式	用水去除
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. **冲洗舷内机/舷外机/外驱动装置/冷却系统&热交换器：**需要配置的混合器。将混合器连接水管。取下储液杯，倒入本产品并重新装上。将混合器另一头接上喷洒装置，打开水龙头。冲洗引擎 2-5 分钟。
2. **去除盐渍并保护表面：**将混合器连接水管。取下储液杯，倒入本产品并重新装上。将混合器



产品数据表

另一头接上喷嘴，打开水龙头。喷洒到表面并用水漂洗。

3. **浸泡齿轮或设备：**在水桶里将 30 毫升浓缩液与 1 加仑（3.7 升）水混合。将齿轮或设备浸泡在液体里，如有需要可进行刷洗，再用干净的水漂洗。

VI. 包装

PRSX32M 6*946mL 带混合器

版本：V2

日期：2024 年 3 月 21 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

